

产品介绍

Polycom Studio

智能 USB 视频设备让小会议室也能有大创意

Polycom Studio 兼具您期望从 Polycom 获得的卓越音频和视频质量,以及日常使用所需的简便性;这款 USB 智能视频设备尤其适合小型会议室和小型协作空间使用。其即插即用功能几乎适用于任何视频平台,提供高性价比的小型会议室解决方案。

会议中的每次发言都能被清晰聆听

得益于丰盈的声音质量和精确定位的麦克风拾音功能, Polycom Studio 能够为所有与会人员带来清晰的音质体验。凭借数十年在音频科学领域的开发经验, Polycom Studio 拥有同类产品所不具有的出色音频质量,让您体验到亲临会议现场的感觉。Polycom Studio 具备 Polycom Acoustic Fence (拾音魔墙) 和 NoiseBlock (噪声屏蔽) 等多种智能功能,可以自动静音以及去除干扰背景噪音和其他不必要的声音。

体验企业级视频

Polycom Studio 以 USB 解决方案提供企业级视频功能。根据会议室参会人员及其方位, 4K 摄像机能够自动获取会议室最佳图像,并且在与会者进出会议室时自动调节视图,以确保所有人都清晰可见并呈现最佳画面。发言人跟踪功能可自动定位当前发言人并呈现其特写画面,以便每个人都知道谁在发言 - 这是有史以来第一款具有该功能的 USB 设备。此外, 4K 摄像机确保清晰、逼真的视频呈现,让会议效果倍加生动。

易于部署、使用和管理

Polycom Studio 兼容大多数的协作平台,包括 Microsoft Teams、Skype for Business、Zoom、GoToMeeting、Cisco Webex 等,可轻松部署并且几乎适用于任何类型的视频通话。此外, Polycom Studio 可集中管理,以获得更智能的体验。您可以在整个企业中部署 Polycom Studio,从任意位置远程管理多个会议室,而不必费时间逐个进入会议室去更新软件或更改设置。

Polycom Studio 兼具企业级性能和简便性,适用于小型会议室和小型协作空间,让您能够以经济实惠的价格获得更高的生产效率。



突出特点

- 运用 Polycom 独特的 Acoustic Clarity 音频技术,清晰听到彼此的声音
- 通过自动群组取景和发言人跟踪功能,让您专注于会议而不是控制设备
- 轻松启动会议,简单易用,即插即用 USB 连接
- 通过 Wi-Fi 远程管理,让大规模管理和部署更轻松
- 几乎兼容各种视频、尽享灵活呼叫,包括 Microsoft Teams、Skype for Business、Zoom、GoToMeeting、Cisco Webex 等
- 使用 Polycom NoiseBlock (噪声屏蔽) 和 Acoustic Fence (拾音魔墙) 技术,屏蔽干扰声音

产品规格及参数

尺寸

• 装置尺寸

- 105mm x 700mm x 70mm = 4.2" x 27.3" x 2.8" (HxWxD) (不带支架)
- 156mm x 700 mm x 70mm = 6.2" x 27.3" x 2.8" (HxWxD) (带支架)

• 重量

- 5lbs 2.6oz (2342 g) (不带支架)
- 6lb 4.7oz (2856 g) (带支架)

• 遥控器尺寸

- 183mm x 40mm x 19mm = 7.2" x 1.6" x .75" (HxWxD)

应用程序要求

• 支持的操作系统

- Windows 7, 8.1, 10
- MacOS 10.12, 10.13, 10.14

• 支持标准音频和视频设备驱动程序

- UAC 1.0 音频
- UVC 1.1/1.5 视频
- HID 1.11

电源要求

- 12VDC/5A @ 100~240VAC, 50/60 Hz

包装所含物品

- Polycom Studio
- 遥控器 (含 2 节 AAA 电池)
- 电源适配器
- 5 米 USB 2.0 电缆 (Type-C 至 Type-A)
- 壁挂支架套件
- 安装说明书

可选附件:

- 扩展麦克风
- 显示屏支架

摄像机

- 120度 FOV
- UHD 2160p (4K) 采集分辨率
- 自动群组取景和发言人跟踪功能
- 5 倍变焦/EPTZ
- 2 个摄像机预设位

音频

- Polycom Acoustic Clarity 支持全双工通话、回声消除和背景噪声抑制
- Polycom NoiseBlock
- Polycom Acoustic Fence
- 静音/解除静音控制
- 立体声麦克风:
 - 6-element beamforming
 - 120 Hz – 16 kHz 频率响应
- 立体扬声器:
 - 100 Hz – 20KHz 频率响应
 - 输出 = 90dB @ 0.5m

接口

- 1 个 USB 3.0 Type-C 端口 (兼容 2.0)
- 电源连接器
- 可选外接麦克风
- 3.5mm 立体声音频输入
- Kensington 安全锁
- 802.11ac Wi-Fi 无线网络, 可实现简易管理, 兼容 IEEE 802.11a/b/g/n
- 蓝牙 4.2

应用程序兼容性

- 与支持标准 USB 音频和视频驱动程序的任何应用程序兼容, 包括但不限于:
 - Microsoft Skype for Business
 - Microsoft Skype
 - Microsoft Teams
 - Zoom

- GoToMeeting®
- BlueJeans Network
- Google Hangouts™
- Amazon Chime
- Cisco Webex®
- VidyDesktop™
- Polycom RealPresence Desktop

易管理性 (通过 Wi-Fi)

- Polycom Companion App (在连接到设备的 Win/Mac PC 上运行)
- Polycom RealPresence Resource Manager
- Polycom Device Management Service

环境要求

- 工作温度: 32–104°F (0–40°C)
- 相对湿度: 5–95%, 无冷凝
- 储存温度: -13–160°F (-25–70°C)